

# IMPERMEABILISANT POUR FACADES et MATERIAUX POREUX

## INVISIBLE – RECOUVRABLE

Matériaux poreux, briques, enduits ciments, pierre, dalles, matériaux de parement et tous types de matériaux poreux non fissurés.



[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

## APPLICATION

- Matériel : brosse, rouleau ou pulvérisateur sur support sec.
- **IMPERMEABILISANT POUR FACADES ET MATERIAUX POREUX** est prêt à l'emploi.
- Nettoyer et brosser les supports à traiter. Eliminer les moisissures et les algues avec [ANTI-MOUSSE](#).
- Le traitement doit s'effectuer jusqu'à saturation du support sans revenir sur les surfaces déjà traitées.
- **Nettoyage du matériel** : White spirit

## RECOMMANDATIONS

- Le traitement des surfaces verticales sera effectué par imprégnations successives de bas en haut jusqu'à saturation.
- Bien mélanger le produit avant son utilisation. Ne pas former de surépaisseurs.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.
- Ne pas appliquer une deuxième couche après séchage complet de la première.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

## SECHAGE

- Séchage (20°C) : 6 heures
- Recouvrable : 24 heures minimum

## CLASSIFICATION

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



### ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>



## PROPRIETES

- Imperméabilisation renforcée.
- Excellente pénétration dans les pores des matériaux.
- Totalement invisible.
- Préserve du gel.
- Recouvrable par enduit ou peinture.
- Microporeux. Laisse respirer le support.
- Rend les matériaux auto-labables
- Existe en 0.75 L, 2.5 L et 20 L.



## RENDEMENT

3 à 5 m<sup>2</sup> au litre selon la porosité du support



**MURS EN BRIQUES**



**FAÇADE EN PIERRE**

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



### ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex  
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>

